

SCHEDA TECNICA PRIMER GP 2001 - NERO

Revisione 1 del 26/01/2005

DESCRIZIONE

Il primer GP 2001 è un primer di colore nero che contiene isocianati.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il primer GP 2001 NERO può essere utilizzato su differenti substrati tipo : cemento, alluminio, legno, vetro, plastica) per migliorare l'adesione dell'adesivo poliuretano MK 2639.

CARATTERISTICHE TECNICHE

VALORI TIPICI

Colore	Nero
Densità	1.00 ± 0.02
Contenuto secco	30 ± 1%
Viscosità a 20 °C (DIN coppa Ø 4 mm 100 ml)	da 15 a 20 s
Tempo di asciugatura	da 10 a 15 min.
Temperatura d'applicazione	+ 5°C a + 40°C

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Il substrato deve essere in piano e ben pulito, asciutto , privo di olio o grasso che possono incidere sulla qualità dell'incollaggio.

Per la pulizia del substrato utilizzare, solvente , MEK o acetone in accordo alle locali regolamentazioni. Controllare la compatibilità dei solventi con il substrato da incollare.

Se necessario, carteggiare le superfici metalliche prima di maneggiarle , dopo il trattamento della superficie è necessario procedere nuovamente alla pulizia di essa. Attendere che la superficie sia asciutta prima di procedere all'applicazione dell'adesivo. Per il cemento si raccomanda di pulire con una spazzola metallica.

NB: quando si utilizzano solventi fare attenzione alle fonti di calore e/o fuoco.

APPLICAZIONE

Il primer GP 2001 NERO può essere applicato con un pennello o con una garza ad una temperatura tra i + 5°C e +40°C.

Agitare il primer prima dell'uso al fine di renderlo omogeneo.

Questo prodotto deve essere utilizzato entro le 24 ore dal momento dell'apertura.

Dopo ogni utilizzo chiudere il contenitore, l'umidità può fare indurire il prodotto.

Se applicato in ambiente freddo , immagazzinare i contenitori a 20 °C prima dell'uso.

AGENTE DISTRIBUTORE PER L'ITALIA
MASTIKOL SRL
STRADA CIRCONVALLAZIONE 186/8 - 10026 SANTENA - TORINO - ITALY
TEL.011.949.37.46 - FAX.011.945.61.87
www.mastikol.it - e mail:mastikol@mastikol.

SCHEDA TECNICA PRIMER GP 2001 - NERO

Revisione 1 del 26/01/2005

PULIZIA ATTREZZATURE

Per la pulizia utilizzare solvente , MEK o acetone..

IMBALLAGGIO

Contenitori in alluminio	da 30 , 250 o 1000 gr.
Latte	Lt.11

IMMAGAZZINAGGIO

Tempo di conservazione : 12 mesi nei contenitori originali ermeticamente chiusi.

Temperatura d'immagazzinaggio : tra + 5°C e + 40 °C.

AVVERTENZA IMPORTANTE PER L'ACQUIRENTE

Tutte le informazioni , i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il venditore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificate per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Ne il venditore ne il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretto o indiretti , derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto.

Prima dell'utilizzatore , il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ad assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è l'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà , incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza , di terzi e di beni.

AGENTE DISTRIBUTORE PER L'ITALIA
MASTIKOL SRL
STRADA CIRCONVALLAZIONE 186/8 - 10026 SANTENA - TORINO - ITALY
TEL.011.949.37.46 - FAX.011.945.61.87
www.mastikol.it - e mail:mastikol@mastikol.